

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Mirrortec® LED

Bestell-Nr.: 5NW14093QC + 5XA7682G3H2AC  
EAN: 4039806568489 + 4058352223734

LP-Nummer  
58031\_12



**Ausführung** SMR100A 1200x1200, 3 St. Einseil-Abhänger, FL20 midi power RS5  
**Bestückung** LED 5000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Einstellung** indiv. Einstellung: Abstand Fluter Spiegel = 3,0m / Spiegelneigung = 0°  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 34560 lm  
Systemleistung = 305.7 W  
Lichtausbeute = 113.1 lm/W

Seriendokumentation  
16.12.2020


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 456 cd/klm



### Klassifizierungen

DIN 5040 C 5 3  
CIE N1=55 N2=94 N3=100  
N4=58 N5=100

### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  58,4%  
 $\phi_o$  41,6%

### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Mirrortec® LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5NW14093QC + 5XA7682G3H2AC</b> <b>EAN: 4039806568489 + 4058352223734</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58031_12</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8
5°	295.6	299.2	294.3	307.8	309.3	313.0	308.7
10°	249.2	256.7	270.8	268.6	282.4	290.8	299.1
15°	211.0	215.2	219.3	231.7	242.9	252.9	246.6
20°	170.9	184.4	204.2	204.9	214.0	214.2	224.5
25°	175.7	171.4	184.5	181.7	189.2	196.1	184.2
30°	195.9	199.3	194.5	198.6	201.8	191.6	203.8
35°	244.4	227.4	238.8	229.7	221.3	218.9	226.1
40°	271.9	272.8	277.1	260.3	269.1	261.0	247.1
45°	276.8	288.7	314.3	360.0	302.1	251.0	231.0
50°	209.7	230.7	322.9	366.9	267.1	202.5	173.8
55°	124.1	155.1	233.4	308.0	206.6	118.0	95.7
60°	64.6	81.0	145.2	218.0	122.9	56.6	44.9
65°	20.0	27.3	72.9	123.0	52.7	19.1	13.0
70°	5.0	7.4	24.8	58.8	19.4	3.7	0.8
75°	0.0	0.4	8.1	24.1	4.6	0.3	0.0
80°	0.0	0.0	1.9	8.2	1.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.3	3.4	0.2	0.0	0.0
90°	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
95°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
100°	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.2	10.2
105°	20.7	20.9	20.7	20.8	20.7	20.7	20.9
110°	32.3	32.3	32.6	32.3	32.3	32.4	32.3
115°	45.5	45.1	45.6	45.5	45.4	45.4	45.3
120°	59.5	59.9	60.2	60.0	60.0	59.5	60.2
125°	73.6	73.0	72.8	73.7	73.5	72.6	73.2
130°	84.8	85.7	85.6	85.3	85.3	85.2	84.7
135°	99.3	98.9	98.4	98.1	98.2	98.1	99.0
140°	110.0	109.1	108.9	108.9	108.7	108.7	109.0
145°	107.2	106.5	106.5	107.1	105.0	106.7	106.7
150°	105.6	106.9	106.8	105.9	106.1	105.8	105.8
155°	118.3	117.4	117.4	118.7	118.1	117.9	117.9
160°	178.7	178.8	180.0	178.8	179.0	178.0	179.0
165°	451.7	452.7	358.0	196.0	359.0	452.8	451.2
170°	191.2	129.1	22.7	0.0	22.5	128.0	189.6
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Mirrortec® LED	<b>Bestell-Nr.: 5NW14093QC + 5XA7682G3H2AC</b> <b>EAN: 4039806568489 + 4058352223734</b>	<b>LP-Nummer</b> 58031_12
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8	310.8	1.9	1.9
5°	308.1	296.1	300.8	280.0	277.3	274.7	14.3	16.1
10°	295.3	292.0	282.8	274.8	274.5	264.2	26.5	42.6
15°	252.5	279.7	273.8	265.1	235.4	240.0	34.8	77.4
20°	233.2	242.7	266.4	246.7	221.9	208.7	41.4	118.8
25°	195.8	212.5	220.4	189.4	162.4	152.1	43.5	162.2
30°	202.5	199.4	175.0	134.9	83.7	61.9	48.3	210.5
35°	231.0	209.3	142.8	64.5	29.7	23.5	56.9	267.4
40°	259.8	200.5	88.4	21.8	6.7	2.4	67.6	335.0
45°	243.6	170.5	44.7	5.4	0.0	0.0	75.9	410.9
50°	179.3	116.9	14.3	0.6	0.0	0.5	69.3	480.2
55°	113.3	64.6	3.4	0.0	0.0	0.0	50.9	531.1
60°	55.6	24.9	0.1	0.1	0.1	0.1	30.9	562.0
65°	16.5	9.6	0.0	0.0	0.1	0.1	14.3	576.3
70°	3.7	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	581.6
75°	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	583.3
80°	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	583.8
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	584.0
90°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	584.1
95°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	1.5	585.6
100°	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	5.5	591.2
105°	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	20.6	11.0	602.1
110°	32.6	32.4	32.4	32.4	32.3	32.7	16.7	618.8
115°	45.7	45.1	45.2	45.3	45.5	45.3	22.5	641.4
120°	59.9	60.0	59.8	59.9	60.1	60.2	28.5	669.8
125°	73.5	73.4	73.9	72.8	73.3	73.8	32.9	702.7
130°	85.7	85.4	84.4	85.5	85.1	83.7	35.8	738.5
135°	99.0	98.8	98.7	98.5	98.8	98.4	38.2	776.7
140°	108.4	108.5	108.4	109.0	109.0	109.6	38.4	815.1
145°	106.7	105.9	106.6	106.6	107.5	106.0	33.5	848.6
150°	106.1	106.7	105.5	106.4	106.8	106.6	29.1	877.7
155°	118.3	117.4	118.8	117.7	117.7	116.5	27.3	905.0
160°	178.5	179.5	179.3	179.8	179.9	179.6	33.6	938.6
165°	455.3	361.2	195.1	357.5	448.3	456.4	53.7	992.3
170°	126.6	22.8	0.0	22.1	125.6	183.8	7.7	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Mirrortec® LED	<b>Bestell-Nr.: 5NW14093QC + 5XA7682G3H2AC</b> <b>EAN: 4039806568489 + 4058352223734</b>	<b>LP-Nummer</b> 58031_12
----------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	18,5	19,4	19,3	20,3	21,3	16,3	17,3	17,2	18,1	19,2
	3H	19,0	20,0	19,8	20,8	21,7	16,9	17,9	17,7	18,6	19,6
	4H	18,1	18,9	19,0	19,8	20,9	16,0	16,8	16,9	17,7	18,8
	6H	18,1	18,9	19,0	19,7	20,9	16,0	16,7	16,9	17,6	18,7
	8H	17,9	18,6	18,8	19,5	20,7	15,8	16,4	16,7	17,3	18,5
	12H	17,9	18,6	18,8	19,5	20,6	15,8	16,4	16,7	17,3	18,5
4H	2H	19,1	19,9	20,0	20,8	21,9	16,9	17,7	17,8	18,6	19,7
	3H	19,0	19,6	19,9	20,6	21,7	16,7	17,4	17,6	18,3	19,5
	4H	18,9	19,5	19,8	20,4	21,6	16,6	17,2	17,6	18,1	19,3
	6H	18,9	19,4	19,8	20,3	21,5	16,6	17,1	17,5	18,1	19,2
	8H	18,7	19,1	19,6	20,1	21,3	16,4	16,9	17,4	17,8	19,0
	12H	18,7	19,1	19,6	20,1	21,3	16,5	16,9	17,4	17,8	19,0
8H	4H	18,7	19,2	19,7	20,1	21,3	16,5	16,9	17,4	17,9	19,1
	6H	18,6	19,0	19,6	20,0	21,2	16,4	16,7	17,3	17,7	18,9
	8H	18,6	18,9	19,5	19,9	21,1	16,3	16,6	17,3	17,6	18,9
	12H	18,6	18,9	19,6	19,9	21,1	16,4	16,6	17,3	17,6	18,8
12H	4H	18,8	19,2	19,7	20,1	21,3	16,5	16,9	17,5	17,9	19,1
	6H	18,7	19,0	19,6	20,0	21,2	16,4	16,8	17,4	17,7	18,9
	8H	18,6	18,9	19,6	19,9	21,1	16,4	16,7	17,3	17,6	18,9

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1200 B = 1200												
		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$												
C-Ebenen		0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
$\gamma$		Leuchtdichte in cd/m²												
45°		9395.8	9798.6	10666.4	12220.4	10253.0	8517.6	7841.4	8267.6	5787.8	1517.8	183.3	0.0	0.0
50°		7831.3	8613.1	12055.3	13698.1	9971.9	7561.8	6490.7	6695.9	4364.3	534.5	23.4	0.6	18.9
55°		5191.5	6488.8	9764.6	12889.5	8644.6	4936.6	4006.0	4742.2	2702.8	141.6	0.0	0.0	0.0
60°		3099.4	3888.6	6967.4	10462.8	5899.3	2715.9	2152.8	2669.2	1193.7	6.1	3.5	3.5	7.0
65°		1138.2	1550.3	4140.6	6985.4	2991.2	1082.8	740.3	938.1	546.1	0.0	0.0	4.1	8.3
70°		351.0	522.0	1740.6	4126.3	1364.3	262.3	55.9	262.6	200.4	0.0	0.0	1.6	0.0
75°		0.0	37.6	749.4	2239.0	430.0	25.0	0.0	25.1	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0
80°		0.0	0.0	261.4	1134.2	144.2	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	3.2	0.0	0.0
85°		0.0	0.0	89.5	937.6	63.6	0.0	0.0	0.0	7.7	6.3	0.0	0.0	0.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

**Familie**  
**Mirrortec® LED**

**Bestell-Nr.: 5NW14093QC + 5XA7682G3H2AC**  
**EAN: 4039806568489 + 4058352223734**

**LP-Nummer**  
**58031\_12**

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°

