

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHTE LED



Bestell-Nr.: **5XA5235FF14H + 5XA54000XS**
EAN: **4058352635773 + 4050737730073**

LP-Nummer
59265_21

Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger, Spreader-Element, strukturiert
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1450 lm
Systemleistung = 10.5 W
Lichtausbeute = 138.1 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 566 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	544.6
Imax 80°	222.8
Imax 90°	23.4
Imax >90°	14.5
Imax >95°	12.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352635773 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_21
--	--	-------------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352635773 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2
2,5°	49.7	48.7	49.6	50.6	51.7	52.5	53.4	54.4	55.1	56.3	57.9	59.3	60.9
5,0°	52.8	54.4	56.8	59.7	63.1	66.3	69.9	73.6	77.5	79.2	78.7	78.8	79.7
7,5°	94.0	97.2	100.9	106.4	112.9	120.0	120.7	120.6	122.1	124.3	126.6	129.5	128.3
10,0°	109.0	116.6	130.9	139.7	149.7	166.6	178.6	185.6	192.9	201.2	198.5	198.5	202.6
12,5°	198.1	214.1	218.8	226.0	231.4	249.1	265.3	273.9	289.0	294.9	303.7	307.7	322.9
15,0°	196.2	230.9	267.6	285.8	298.5	320.4	325.8	325.8	349.0	374.8	382.5	391.4	398.5
17,5°	248.5	275.2	280.3	299.9	310.5	348.3	370.7	384.4	418.2	438.6	457.4	471.6	463.9
20,0°	258.8	293.2	328.3	361.3	395.9	415.9	430.9	446.3	446.4	447.6	465.4	461.0	474.9
22,5°	358.6	366.3	385.5	401.0	408.4	407.7	421.4	428.4	441.7	447.8	458.5	449.7	451.5
25,0°	308.5	336.7	359.7	376.2	392.6	398.5	401.1	404.9	414.8	405.4	424.1	421.8	424.9
27,5°	327.2	352.7	382.5	395.7	408.1	409.2	413.9	416.6	412.7	409.1	409.5	405.3	400.7
30,0°	340.2	370.3	385.2	392.0	390.5	391.2	389.9	388.7	386.5	382.5	379.0	372.7	368.0
32,5°	317.8	348.0	372.7	377.7	388.0	398.3	405.1	402.9	390.4	377.4	357.2	345.0	328.7
35,0°	354.7	390.7	416.5	423.4	424.9	421.1	408.0	389.7	368.3	353.4	329.1	310.2	298.8
37,5°	362.8	394.6	414.3	418.4	416.4	409.6	396.7	376.1	352.8	331.9	308.0	281.0	264.8
40,0°	371.7	397.0	417.7	421.5	417.6	411.3	392.4	368.7	339.4	311.8	282.1	251.9	232.3
42,5°	366.6	401.3	422.6	432.9	428.5	414.8	387.8	359.1	325.9	289.1	256.3	223.5	204.7
45,0°	376.4	419.6	442.0	452.8	442.0	419.2	383.1	343.0	303.5	264.6	229.9	198.6	179.8
47,5°	387.6	432.3	452.7	465.2	452.1	423.6	380.6	329.2	287.3	242.6	203.3	175.7	158.0
50,0°	394.7	435.3	463.9	479.4	467.2	429.8	377.2	319.7	276.1	222.1	180.9	155.3	137.3
52,5°	402.0	449.2	479.4	496.3	482.3	437.8	375.7	311.2	261.3	206.9	162.6	137.3	118.7
55,0°	416.4	468.1	499.1	519.5	505.4	452.6	381.9	311.1	252.9	195.5	151.3	123.6	104.3
57,5°	429.4	486.2	521.3	542.1	523.6	466.4	387.9	310.6	248.4	188.9	143.8	112.9	92.1
60,0°	434.3	498.1	538.7	558.9	539.1	476.1	391.4	311.0	243.0	182.4	135.2	102.7	80.5
62,5°	431.7	506.4	551.8	565.9	541.0	472.8	386.5	304.6	236.7	173.8	126.2	93.1	70.7
65,0°	434.8	518.1	562.8	561.7	524.5	452.5	365.9	289.3	225.7	164.7	117.0	83.8	61.8
67,5°	431.7	525.2	565.3	543.6	484.7	408.4	326.5	258.7	204.5	151.5	105.9	73.4	53.0
70,0°	426.1	513.1	544.6	502.3	426.7	347.7	273.4	217.2	176.9	135.8	94.6	64.3	45.8
72,5°	386.8	465.8	483.3	429.4	348.4	275.0	214.2	172.1	143.2	115.0	81.9	55.1	39.4
75,0°	339.9	396.0	401.1	343.8	272.5	213.3	165.7	132.8	112.0	93.2	68.8	47.0	34.0
77,5°	267.0	310.2	307.5	258.5	203.0	157.7	124.6	100.4	83.8	71.5	55.6	39.7	29.6
80,0°	203.9	222.8	218.4	185.4	146.8	114.6	92.1	75.0	62.2	54.1	44.2	33.6	26.1
82,5°	144.9	156.2	153.7	134.3	107.6	84.8	69.7	57.5	47.6	41.7	35.7	28.7	23.5
85,0°	102.3	107.4	106.9	96.5	79.5	63.6	53.2	44.8	37.5	33.1	29.4	25.1	21.3
87,5°	16.9	17.9	17.9	17.6	17.3	16.9	16.7	16.5	16.6	16.7	16.6	16.4	16.1
90,0°	13.8	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.7	15.0	15.2	15.2	15.0
92,5°	11.7	12.1	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.9	14.3	14.5	14.4	14.4
95,0°	11.0	11.4	11.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.6	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
97,5°	10.6	10.9	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2
100,0°	10.2	10.6	10.8	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.8	11.9
102,5°	10.0	10.2	10.5	10.7	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6
105,0°	9.6	10.0	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.3
107,5°	9.4	9.7	9.9	10.1	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0
110,0°	9.2	9.4	9.7	9.9	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8
112,5°	8.8	9.2	9.4	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352635773 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2
2,5°	62.8	64.6	66.0	67.3	68.2	68.5	47.4	46.9	46.4	45.8	45.3	44.7	44.3
5,0°	80.6	82.4	84.0	86.9	87.0	88.6	52.1	52.0	52.6	54.9	58.0	58.1	55.5
7,5°	128.6	126.4	121.0	117.8	116.2	116.1	88.4	81.1	75.6	69.0	62.4	58.1	58.4
10,0°	206.1	214.0	216.6	213.6	219.0	222.8	100.8	94.2	88.2	91.2	88.9	74.7	68.1
12,5°	333.2	338.3	345.5	345.4	341.6	340.9	184.3	164.0	141.6	125.7	112.8	90.4	85.6
15,0°	416.3	439.8	458.8	470.7	476.5	474.5	179.3	164.3	159.1	157.3	145.7	129.9	118.8
17,5°	470.8	470.7	474.4	471.9	467.9	473.0	236.1	219.0	217.4	176.0	175.9	161.2	136.8
20,0°	473.2	480.0	488.2	475.6	467.9	465.8	250.6	215.4	201.0	181.8	159.2	136.8	115.6
22,5°	440.4	430.1	427.8	430.9	431.3	429.0	288.2	242.0	210.7	187.3	154.1	131.6	114.7
25,0°	422.7	418.2	416.5	423.0	423.0	423.1	286.2	264.6	222.7	188.6	154.4	120.8	99.4
27,5°	392.5	390.5	387.9	391.8	393.5	393.6	288.1	253.9	220.9	183.4	156.2	132.2	105.3
30,0°	361.4	361.8	361.5	365.7	369.7	371.3	317.4	287.4	247.9	198.6	153.6	126.6	101.2
32,5°	322.1	328.4	336.2	344.1	350.6	354.6	295.2	263.3	235.1	200.1	165.6	128.0	96.3
35,0°	291.8	293.9	298.9	303.7	308.8	312.0	320.3	280.4	233.4	191.5	151.6	118.4	93.4
37,5°	259.1	259.9	262.1	264.5	266.8	267.6	333.8	297.7	254.5	208.7	160.8	119.9	91.5
40,0°	225.7	225.1	223.0	222.2	221.1	220.7	336.8	296.3	244.6	191.3	144.8	108.4	87.5
42,5°	197.1	192.3	187.2	181.7	177.1	174.9	337.7	291.6	237.1	178.9	131.8	101.4	83.6
45,0°	168.9	161.1	152.4	143.6	137.3	135.1	339.2	285.9	221.5	163.0	118.5	92.2	80.3
47,5°	144.2	134.5	122.9	113.4	106.5	104.1	342.1	277.6	207.0	147.2	105.9	85.6	77.8
50,0°	122.2	110.5	98.2	88.4	82.2	79.7	339.3	268.7	189.8	130.6	94.2	77.9	72.9
52,5°	103.7	90.7	79.0	70.3	65.3	63.6	331.3	255.2	175.3	117.4	83.8	71.1	67.2
55,0°	88.4	75.8	65.0	57.4	53.5	51.9	332.0	242.8	163.6	108.8	78.8	68.4	64.6
57,5°	76.0	63.4	53.7	48.1	44.9	44.1	334.8	236.7	156.5	106.2	80.2	71.8	66.7
60,0°	65.5	53.8	45.8	41.3	39.3	38.9	335.3	226.9	148.8	101.8	82.0	75.8	70.2
62,5°	56.1	45.7	39.5	36.2	34.7	34.4	329.7	218.7	139.2	98.2	82.8	78.9	73.3
65,0°	48.9	39.8	34.9	32.5	31.5	31.4	321.6	204.9	129.3	94.3	83.2	80.6	74.7
67,5°	41.9	34.9	31.1	29.2	28.6	28.6	311.6	193.3	120.4	89.4	80.3	78.2	72.5
70,0°	36.2	30.8	27.9	26.6	26.2	26.2	298.1	181.1	113.2	86.5	79.9	78.4	72.1
72,5°	31.4	27.4	25.3	24.3	24.0	23.9	271.7	165.7	103.8	79.3	74.5	74.1	69.0
75,0°	27.6	24.6	23.0	22.3	22.1	22.0	239.0	145.6	92.1	72.8	69.9	70.6	65.7
77,5°	24.6	22.2	21.0	20.5	20.2	20.1	199.3	127.9	82.3	66.9	66.0	67.1	61.8
80,0°	22.0	20.2	19.2	18.8	18.5	18.4	155.0	105.4	70.8	60.2	61.3	62.0	56.3
82,5°	20.3	18.7	17.8	17.4	17.2	17.0	116.9	85.1	61.4	54.4	56.2	56.7	51.1
85,0°	19.0	17.5	16.7	16.3	16.0	15.9	85.3	65.8	51.0	46.7	48.3	47.9	42.1
87,5°	15.6	14.8	14.5	14.3	14.2	14.2	19.2	21.1	24.4	29.4	32.4	31.5	27.5
90,0°	14.8	14.2	13.8	13.6	13.5	13.5	14.6	16.4	19.1	22.5	23.4	21.9	18.5
92,5°	14.2	13.7	13.3	13.2	13.1	13.0	11.3	10.8	10.2	9.7	9.2	8.6	8.1
95,0°	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	10.6	10.1	9.5	9.0	8.5	8.0	7.5
97,5°	12.3	12.2	12.3	12.3	12.3	12.4	10.1	9.7	9.3	8.8	8.3	7.8	7.4
100,0°	11.9	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	9.8	9.4	9.0	8.5	8.1	7.6	7.2
102,5°	11.6	11.6	11.7	11.8	11.8	11.7	9.5	9.2	8.8	8.3	7.9	7.4	7.0
105,0°	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	9.3	8.9	8.5	8.1	7.7	7.3	6.9
107,5°	11.1	11.2	11.2	11.2	11.3	11.3	9.0	8.7	8.3	8.0	7.5	7.2	6.7
110,0°	10.9	10.9	11.0	11.0	11.1	11.1	8.8	8.5	8.1	7.8	7.4	7.0	6.7
112,5°	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	10.8	8.6	8.3	7.9	7.6	7.3	6.9	6.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352635773 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_21
--	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	44.2	0.1	0.1
2,5°	44.0	43.7	43.4	43.1	43.1	43.2	43.8	44.2	44.4	44.3	44.2	0.6	0.7
5,0°	52.5	50.3	48.6	46.8	44.8	42.4	39.3	36.7	35.0	34.1	33.8	1.5	2.1
7,5°	54.3	53.2	52.0	47.4	42.9	39.0	35.7	32.2	29.9	28.9	28.5	3.1	5.2
10,0°	67.5	71.1	66.0	47.8	38.0	34.4	32.2	30.8	29.6	29.0	28.8	5.8	11.0
12,5°	77.3	72.7	71.1	62.4	50.7	39.1	35.0	31.0	28.4	28.4	29.0	11.0	22.1
15,0°	108.6	92.6	78.2	69.0	58.1	50.6	45.9	39.5	34.6	31.7	31.5	16.4	38.5
17,5°	119.8	101.3	90.7	79.5	68.0	61.8	55.9	49.9	43.8	43.3	43.2	21.6	60.0
20,0°	102.1	91.9	83.6	76.0	73.1	67.4	66.8	59.0	55.7	60.4	63.0	25.7	85.7
22,5°	100.3	86.3	77.5	72.2	70.8	69.3	68.0	64.1	65.0	71.5	78.2	28.9	114.6
25,0°	88.9	72.3	66.0	63.0	63.6	66.6	67.5	65.1	66.9	70.3	72.2	30.4	145.0
27,5°	84.3	69.4	61.3	56.3	57.2	59.9	60.9	56.1	57.6	57.4	59.5	32.7	177.7
30,0°	82.2	68.0	60.6	56.4	56.5	56.0	55.2	53.6	50.6	51.4	52.6	34.2	211.9
32,5°	76.7	66.5	61.1	58.4	57.0	56.5	54.0	51.6	46.8	48.3	49.9	35.4	247.3
35,0°	73.9	62.2	58.5	57.5	57.7	56.5	52.8	50.5	44.3	46.7	48.0	37.2	284.5
37,5°	75.8	68.4	61.8	56.9	54.9	53.8	51.6	48.5	43.3	44.5	45.5	38.1	322.6
40,0°	74.5	69.7	66.9	61.5	55.4	51.1	46.8	44.4	39.9	40.8	41.9	38.3	360.9
42,5°	73.6	69.7	66.0	60.6	56.9	51.0	45.1	41.0	36.8	37.0	35.5	38.3	399.3
45,0°	73.3	70.0	66.0	59.8	52.9	46.7	41.7	37.7	34.1	32.7	32.6	38.3	437.6
47,5°	73.5	69.6	66.0	60.2	52.2	45.1	39.5	34.7	32.5	30.1	33.1	38.3	475.9
50,0°	69.2	67.4	65.7	61.6	52.6	44.6	38.8	35.0	30.8	29.8	31.9	38.3	514.2
52,5°	64.6	63.8	63.5	60.0	51.5	43.8	37.8	34.8	30.8	30.2	31.7	38.4	552.7
55,0°	61.2	60.2	59.7	56.4	49.2	42.2	36.7	32.9	29.6	29.2	30.4	39.2	591.8
57,5°	61.1	57.7	56.3	52.5	46.0	39.3	34.2	30.7	27.6	26.9	27.7	40.2	632.0
60,0°	62.9	56.0	52.4	48.0	42.0	36.6	32.1	28.7	25.5	24.6	25.3	41.0	673.0
62,5°	64.2	54.8	47.8	43.3	38.3	33.8	30.2	27.0	23.8	22.8	23.3	41.3	714.3
65,0°	65.2	53.7	43.5	38.9	34.9	31.2	28.0	25.4	22.2	21.1	21.3	40.9	755.2
67,5°	63.2	51.6	39.7	34.3	31.1	28.4	25.8	23.2	20.4	19.1	19.3	39.4	794.6
70,0°	62.9	50.9	36.2	30.0	27.4	25.3	23.1	21.1	18.7	17.2	17.6	36.9	831.6
72,5°	60.5	48.8	33.3	26.6	24.2	22.5	20.6	18.9	16.7	15.3	15.4	32.6	864.2
75,0°	57.7	46.6	30.1	23.4	21.5	19.9	18.2	16.8	14.9	13.5	13.5	27.8	891.9
77,5°	54.0	43.4	27.5	20.6	18.7	17.4	16.0	14.5	13.0	11.7	11.5	22.6	914.5
80,0°	48.9	39.1	23.4	17.6	16.0	14.8	13.5	12.3	11.0	9.9	9.7	17.8	932.3
82,5°	43.3	34.3	20.8	15.4	13.9	12.7	11.5	10.3	9.3	8.2	8.0	14.0	946.3
85,0°	35.1	27.9	17.2	13.2	11.8	10.7	9.6	8.7	7.7	6.9	6.7	10.9	957.2
87,5°	22.8	18.7	11.6	9.1	8.4	7.6	7.0	6.4	5.9	5.3	4.9	4.5	961.7
90,0°	15.1	12.1	8.2	6.7	6.1	5.6	5.2	4.8	4.6	4.2	4.1	3.6	965.3
92,5°	7.5	6.9	6.4	5.9	5.4	5.0	4.7	4.4	4.2	3.9	3.7	2.8	968.1
95,0°	7.1	6.6	6.1	5.6	5.3	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.7	2.6	970.7
97,5°	6.9	6.5	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.1	3.8	3.7	2.5	973.3
100,0°	6.7	6.3	5.9	5.5	5.1	4.8	4.5	4.3	4.0	3.8	3.7	2.4	975.7
102,5°	6.7	6.2	5.8	5.4	5.1	4.7	4.5	4.2	4.0	3.7	3.6	2.4	978.1
105,0°	6.6	6.1	5.7	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.0	3.7	3.7	2.3	980.4
107,5°	6.4	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	3.7	3.7	2.2	982.6
110,0°	6.3	5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	4.4	4.1	4.0	3.7	3.7	2.1	984.7
112,5°	6.2	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	2.0	986.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352635773 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.7	8.9	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.2	10.2	10.3
117,5°	8.3	8.6	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	10.0	10.1
120,0°	8.1	8.2	8.5	8.7	8.8	8.9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
122,5°	7.5	7.8	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.2
125,0°	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4
127,5°	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1
130,0°	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3
132,5°	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
135,0°	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
137,5°	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
140,0°	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
142,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
145,0°	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352635773 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	8.4	8.1	7.8	7.4	7.1	6.7	6.4
117,5°	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	8.1	7.8	7.4	7.1	6.8	6.5	6.1
120,0°	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	10.1	7.8	7.4	7.2	6.9	6.6	6.2	5.9
122,5°	9.3	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	5.9	5.6
125,0°	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7	8.7	6.7	6.4	6.1	5.9	5.7	5.4	5.1
127,5°	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	5.7	5.4	5.3	5.1	4.8	4.7	4.4
130,0°	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.5
132,5°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8
135,0°	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5
137,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2
140,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
142,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
147,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352635773 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_21
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.0	5.7	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.1	3.9	3.6	3.6	2.0	988.7
117,5°	5.8	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.9	3.6	3.4	3.5	1.9	990.5
120,0°	5.5	5.3	4.9	4.6	4.4	4.1	3.9	3.7	3.5	3.4	3.4	1.7	992.3
122,5°	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.9	3.7	3.5	3.3	3.2	3.3	1.6	993.9
125,0°	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	3.3	3.0	2.9	3.0	1.4	995.3
127,5°	4.2	3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	1.2	996.5
130,0°	3.3	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	0.9	997.4
132,5°	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	998.0
135,0°	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	0.5	998.5
137,5°	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	999.0
140,0°	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	999.3
142,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6
145,0°	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
147,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235FF14H + 5XA54000XS EAN: 4058352635773 + 4050737730073	LP-Nummer 59265_21
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1450	10.5	10.8	10.6
95	241	252	1376	10.0	10.3	10.2
90	229	250	1307	9.4	9.8	9.6
85	216	248	1233	8.9	9.2	9.0
80	203	246	1159	8.3	8.7	8.5
75	190	243	1085	7.8	8.1	8.0
70	178	241	1016	7.3	7.6	7.4
65	165	238	942	6.9	7.1	7.0
60	152	235	868	6.4	6.6	6.5
55	140	232	799	5.9	6.1	6.0
50	127	229	725	5.4	5.6	5.5
45	114	225	651	5.0	5.2	5.1
40	102	221	582	4.6	4.7	4.6
35	89	216	508	4.1	4.3	4.2
30	76	210	434	3.7	3.8	3.8
28	72	208	411	3.5	3.7	3.6