

Bestell-Nr.: 5LS90800ED | **GTIN (EAN):** 4039806166531

Produktbeschreibung: DUSIP60,Blindeins,Stbl,ws



DUS® IP60, Blindeinsatz, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.535mm, Breite: 60mm, Höhe: 45mm, Systemmaß: 307mm, für Produktion / Fertigung, Verkaufsräume, Nebenräume, Flure, Verkehrswege, Büroräume, Schutzart (gesamt): IP20 / IP60, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), IP60 für das Lichtband-Gesamtsystem wird in Verbindung mit den entsprechenden IP60-Komponenten erreicht, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IP 60 

Gew. (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4039806166531

Bestell-Nr.: 5LS90800ED | **GTIN (EAN):** 4039806166531

Technische Detailbeschreibung: DUSIP60,Blindeins,Stbl,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Blindeinsatz
- Produktname: DUS® IP60
- Bestell-Nr.: 5LS90800ED

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20 / IP60
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zusatz: IP60 für das Lichtband-Gesamtsystem wird in Verbindung mit den entsprechenden IP60-Komponenten erreicht

Material, Farbe

- Blind-Einsatz: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß
- Farbangabe: leuchtenweiß

Abmessung, Gewicht

- Systemmaß: 5x SE
- Länge: 1535mm
- Breite: 60mm
- Höhe: 45mm
- Gewicht: 0,8kg